



## Nitelikler

- Olağanüstü malzeme özellikleri ve patch panel dizaynı.
- Kurulum için gerekli tüm aksesuarlar dahil paketlenme
- Kablo sonlandırmalarının ve patch panel etiketlemesinin kısa sürede, kolay ve düzenli yapılmasını sağlar.
- Detaylı ve net olarak kurulumun nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bilgileri içerir; kurulum hatalarının en aza indirilmesine yardımcı olur.
- Patch panel arka tarafı için organizatör basit ve kolay sonlandırma ve kablo düzenlemesi sağlar.
- Yüksek kalitede metal çerçeve. Sağlam ve kurulumu kolay dizayn.
- 19 inç kabin tipi 1U yükseklik, 24 port.
- Korozyona karşı korumalı

## Genel Özellikler

|                                                | Cat 6A FTP RJ-45                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yükseklik</b>                               | 1U yükseklik                                                                             |
| <b>Metal Çerçeve</b>                           | SPCC ( Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Levha)                                          |
| <b>Standart Renk</b>                           | Gri                                                                                      |
| <b>Konnektör Modül Tutucusu</b>                | Alev geciktirmeli plastik bileflen, UL 94 V-0                                            |
| <b>Plastik Çerçeve malzemesi</b>               | Alev geciktirmeli plastik bileflen, UL 94 V-0                                            |
| <b>Halojensiz Kablolama Uygulamaları</b>       | Destekler                                                                                |
| <b>Depolama Sıcaklığı</b>                      | -20 to +80C                                                                              |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>                       | -40 to +60C                                                                              |
| <b>Keystone Jack Çakım Standardı</b>           | T568A, T568B veya universal (her ikisini de destekleyen) pin-per renk kodlamasına uyumlu |
| <b>Keystone Jack Çakım Tipi</b>                | LSA                                                                                      |
| <b>Çakılması Uygun Kablo İletken Kesitleri</b> | 26 AWG katı veya esnek (7 telli) iletkenli kablolar                                      |
| <b>Çalışma Frekansı</b>                        | 500 MHz, 10 Gigabit                                                                      |
| <b>Paketleme</b>                               | 1 adet/kutu                                                                              |