



TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	K11 Ek Cihazı
Hizalama	IPAAS çekirdek - çekirdek hizalama
Uygulanabilir Fiber Tipleri	0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, Indoor Kablo
Uygulanabilir Fiber Boyutları	İç Kaplama Çapları: 80 ~ 150µm / Dış Kaplama Çapı: 100µm ~ 4mm
Fiber Ayarları ve Kesme Boyu	7~16mm
Ek Modları	Ek Modu: 300, Isıtıcı Modu: 100
Standart Ek Kaybı	SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB
Dönüş Kaybı	>60 dB
Ek Süresi	Standart 7 Saniye
Ek Koruyucu Isıtma Süresi	9sn (IS-45 Kılıf, IS-45 mod), 13sn (IS-60 Kılıf, IS-60 mod)
Kullanılabilir Ek Koruyucu	45 mm , 60 mm (Fiber) , 28 veya 32 mm (Konnektör)
Ek Sonuçlarının Depolanması	Son 10.000 Sonuç
Gerilme Testi	1.96N ~ 2.25N
Ebatlar	143 (G) x 163 (B) x 140 (Y) mm
Ağırlık	2.25 Kg (Batarya Dahil)
Ekran ve Görünüş Özelliği	İki Kamera Görünüşlü 5.0" Dokunmatik Renkli LCD Ekran
Fiber Görünümü ve Mercek	X/Y: 200X / 400X
Güç Kaynağı	DC Lityum polimer pil (DC 14.8V, 4700, 6000mAh seçeneği), 100 ~ 240V AC Şarj Cihazı
Batarya Doluyken Toplam Ek Sayısı	2500 Adet Ek (0.9 mm Fiber)
Elektrot Ömrü	3500 ARK Boşalması

STANDART PAKETLEME

Açıklama	Model	Adet	Açıklama	Model	Adet
ARK Füzyon Cihazı	K11	1	USB Kablosu	-	1
AC Adaptör	WDS060190/ 100-240V	1	Taşıma Çantası	Darbeye Dayanıklı	1
DC Güç Kablosu	-	1	Ek Koruyucu Soğutma Tepsisi	CT-01	1
Yedek Elektrot	EI-23	2	Kullanım Klavuzu	-	1
Batarya	K11-4700	1	Fiber Tutucu	S312	2
Tornavida	LD-3300	1	Fiber Kesici	CI-03BT	1
Alkol Kabı	PP	1	Fiber Sıyırıcı	CF-02	1